

**ПАСПОРТ**  
**Антивандальная 2.0Мп IP камера с ИК подсветкой**

**R-2005W**



**Описание**

- 1/2.8" SONY 2.4MP CMOS Sensor
- Скорость потока видео 25/ 30fps@1080P(1920x1080)
- H.264 формат
- Функции ICR,AWB,AGC,AE
- Поддержка P2P
- 3.6mm фиксированный объектив, ИК подсветка до 20 метров
- Поддержка ICR, автоматический ИК-фильтр
- Антивандальное исполнение

Пожалуйста, обратите внимание на температурный режим работы камеры.

Избегайте использования камеры при слишком высоких или слишком низких температурах.

Рабочая температура -45 ~ +60.

(Рекомендуемая рабочая температура -35 ~ +50 .)

Не направляйте камеру на солнце или яркие прожектора, это может повредить матрицу.

Не располагайте место монтажа около обогревательных приборов

Блок питания должен иметь безопасную аттестацию. Его выходное напряжение, ток, полярность, рабочее напряжение и температура должна соответствовать требованиям камеры.

Используйте заземление и грозозащиту для камеры от статического напряжения.

Для того чтобы получить качественные картинки, не используйте длинные линии без дополнительного оборудования.

Не разбирайте устройство самостоятельно.

В случае возникновения проблем с устройством, обратитесь в службу технической поддержки или к поставщику оборудования.

**Характеристики**

Характеристики	
Наименование товара	Антивандальная 2.0Мп IP камера с ИК подсветкой
Модель	R-2005W
Видео	
Чип	Hisilicon DSP
Матрица	2.4Мп 1/2.8" CMOS Sensor
Разрешение	1920(H)×1080(V)
Режим день/ночь	автоматический ИК-фильтр
Чувствительность	день 0,1Lux@F1.2, ночь 0.1 Lux@F1.2
Обработка видео	H.264 формат сжатия, поддержка 2-ого потока
	AVI формат, 0.1М~6Mbps регулируемый;
Видеовыход	Основной поток: 1920×1080,1600×1200,1280×1024,1280×960, 1024×768, 1280×720; Дополнительный поток: 960×540,640×360,480×270, 352×288,320×240, 352×192, 320×192, 288×192, 256×192
Частота кадров	2.0 MP 30 кадров(реальное время), поддержка 1~30кадров/секунду регулируемый
Сеть	RJ45 10/100M адаптивный; протоколы RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP
	ONVIF 2.4
Доступ	Поддержка IE6.0 и выше, мобильный клиент
	Поддержка Android/iPhone
Объектив	
Объектив	3.6mm фиксированный
ИК подсветка	До 20M (24шт Ф5 IR LEDs)
Функции	
Функции	Настройка через веб, OSD, передача видео в реальном времени
	Поддержка обнаружения движения
	Одновременная поддержка мобильного клиента и CMS
Питание	
Питание	DC12V/POE(опционально)
Температура	-45°C + 60°C
Размеры	175(W) x 66(H) x 66(D)mm
Вес	800g

## ПАСПОРТ

Антивандальная 2.0Мп IP камера с ИК подсветкой

# R-2005W



**WWW.ROKA-TM.RU**

Перед использованием, внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации. Продавец гарантирует выполнение гарантийных обстоятельств на протяжении одного года, с момента оформления покупки и 2х лет с момента изготовления, при условии правильного использования.

**Оборудование с описанием «НЕ РАБОТАЕТ» не принимается.**

После приобретения камеры, пользователь должен открыть коробку, проверить внешний вид на видимые повреждения.

Условия лишения оборудования гарантии

Нарушение правил и условий эксплуатации.

Установка, адаптация, модификация или эксплуатация с нарушением технических условий и/или требований безопасности

Термические и химические повреждения корпуса.

Наличие механических повреждений.

Попадание жидкости внутрь изделия.

Наличие повреждений, вызванных молнией( рекомендуем использовать молниезащиту), пожаром, бытовыми факторами (повышенной влажностью, агрессивной средой), скачками напряжения в электросети.

Наличие повреждений, вызванных питанием оборудования от источников питания с напряжением не соответствующим ГОСТ .

При эксплуатации видеокamer в металлических корпусах, установленных на металлических конструкциях, без диэлектрической подложки.

Обратите внимание на блок питания, его выходное напряжение, ток, полярность и рабочая температура должна соответствовать требованиям камеры. Избегайте использование камеры на слишком высокой или слишком низкой температуре. Рабочая температура -45° ~ + 60°C (рекомендуемая рабочая температура -35° ~ + 50°C)

Попадание в оборудование посторонних предметов и насекомых.

Не устанавливайте камеру рядом с радиатором или обогревателем. Никогда не направляйте камеру лицом к солнцу или ярким объектам.

В противном случае, это может повредить матрицу

Поставщик оставляет за собой право замены неисправного оборудования или его комплектующих аналогами, без ухудшения эксплуатационных характеристик и изменения гарантийного периода.

Если в результате тестирования оборудования, выясняется что претензии безосновательны (оборудование исправно), то покупатель обязан оплатить диагностику продавцу.

Продавец:

\_\_\_\_\_